

## Светильник светодиодный Оптолюкс Волна LED



### Особенности

- Массовый сегмент. Первый в России литой светодиодный светильник. Флагман направления
- Лучшее решение для освещения трасс и улиц с высокой интенсивностью движения
- Литой алюминиевый корпус, оригинальный дизайн
- Несколько видов оптики для максимально эффективного светораспределения
- Антиконденсационный клапан

### Применение

Освещение городских улиц, дорог шириной от 2 до 6 полос, мостов, прилегающих территорий школ, детских садов, торговых центров, площадей, коттеджных посёлков.

### Описание

Высокоэффективный светодиодный светильник разработан специально для освещения дорог топ-класса с высокими скоростями движения. Линейка мощностей до 280 Вт позволяет внедрять решение, как на дороги местного значения, так и на федеральные автостреды высшей категории. Стремительный по дизайну светильник сделан с применением высококачественных комплектующих и материалов. Большой срок службы, надежность и возможность выбора светильника под конкретную задачу позволяют существенно снизить эксплуатационные затраты на осветит

	Номинальная мощность, Вт	Входное напряжение, В	Климатическое исполнение	Цветовая температура, К	Степень защиты	Класс защиты от поражения эл. током	Коэффициент мощности	Корпус	Цена, руб. с НДС
<b>838x408x116 мм (15,5 кг)</b>									
Оптолюкс Волна LED-100-ШБ/У50	100	220 ± 10% В	У1 (- 45 + 40 °С)	2700 ± 10%	IP65	ШБ	не менее 0,95	алюминиевый, изготовленный методом литья под давлением	34 132,00
Оптолюкс Волна LED-150-ШБ/У50	150	220 ± 10% В	У1 (- 45 + 40 °С)	2700 ± 10%	IP65	ШБ	не менее 0,95	алюминиевый, изготовленный методом литья под давлением	36 551,00
Оптолюкс Волна LED-200-ШБ/У50	200	220 ± 10% В	У1 (- 45 + 40 °С)	2700 ± 10%	IP65	ШБ	не менее 0,95	алюминиевый, изготовленный методом литья под давлением	41 618,00