

Светильник консольный Оптолюкс ЖКУ 15



Особенности

- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени;
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде;
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения;

Применение

Освещение улиц и дорог с высокой, средней и слабой интенсивностью движения транспорта, а также автостоянок, площадей, железнодорожных платформ и станций, мостов.

Описание

Светильник консольный Серии15 используется с источниками света ДНаТ, ДРЛ и ДРИ. Комплектуется встроенными ЭМПРА. Под заказ светильники могут комплектоваться ЭПРА и автоматическим выключателем.

	Номинальная мощность, Вт	Входное напряжение, В	Климатическое исполнение	Цветовая температура, К	Степень защиты	Класс защиты от поражения эл. током	Цена, руб. с НДС
785x368x345 мм (9,0 кг)							
Светильник консольный Оптолюкс ЖКУ 15-150-101Б: ШБ (с/стеклом)	150	220 ± 8	УХЛ1	2700	IP53	I	7 708,00
Светильник консольный Оптолюкс ЖКУ 15-250-101Б: ШБ (с/стеклом)	250	220 ± 8	УХЛ1	2700	IP53	I	8 408,00
Светильник консольный Оптолюкс ЖКУ 15-250-101: ШО (с/стеклом)	250	220 ± 8	УХЛ1	2700	IP53	I	8 414,00
Светильник консольный Оптолюкс ЖКУ 15-400-101: ШО (с/стеклом)	400	220 ± 8	УХЛ1	2700	IP53	I	10 074,00